



# OXXE KOTE GRASA ANTIFRICCIÓN

## Con Disulfuro de Molibdeno

### Descripción

OXXE KOTE GRASA ANTIFRICCIÓN, es una grasa sintética Premium de alta calidad con aditivos de última generación y tecnología de punta, que le asegura un alto Índice de Viscosidad, que satisface los requerimientos más exigentes cuando se requieren condiciones extremas de lubricación en cojinetes, motores eléctricos, ventiladores, engranajes, rodamientos, guías, eje de levas, activadores, trenes de aterrizaje, y otros aparatos donde se requiera disminuir la fricción y minimizar la rata de desgaste.

### Propiedades y Beneficios

Contiene Disulfuro de Molibdeno el cual:

- ✳ Mejora las propiedades deslizantes en piezas de maquinaria.
- ✳ Permite una lubricación de larga duración.
- ✳ Le proporciona una fuerte afinidad con los metales y una buena adherencia.
- ✳ Asegura lubricación en ambientes agresivos.
- ✳ Minimiza la fricción con máxima carga hasta el límite de fluencia de los metales.
- ✳ Posee además aditivos que le imparten mayor resistencia a la oxidación y al desgaste.
- ✳ Resistente al agua.
- ✳ Reduce el consumo de grasa por la optimización de la aplicación.
- ✳ Genera menores costos de producto por ser multipropósito y se puede estandarizar para muchas aplicaciones.
- ✳ Aumenta la vida útil de rodamientos y cojinetes.
- ✳ Mejora la disposición de los equipos por disminución de las paradas intempestivas.
- ✳ Disminuye el excesivo reengrase lo que hace que desaparezca recalentamiento.

### Aplicación

Recomendada para todo tipo de equipos automotores e industriales que trabajan a alta velocidad y soportando grandes cargas e impactos.

### Características

Tipo de mezcla	Mezcla de Polialfaolefinas
Penetración a 25°C trabajando	275-295
Punto de goteo	>200°C
Viscosidad (cSt) a 40°C	>150
Color	Azul
Textura	Media

Las cifras representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación.

### Presentación

El producto está disponible en:

- ✳ Presentación de 400 gr.
- ✳ Balde de 16 kg.
- ✳ Tambor de 180 kg.

### Seguridad e Higiene

OXXE KOTE GRASA ANTIFRICCIÓN, con Disulfuro de Molibdeno no produce ningún efecto nocivo cuando se utiliza en las aplicaciones mencionadas, sin embargo se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.  
Calle 80 No. 40-11, Bogotá, D.C., Colombia  
Línea Única Nacional 01 900 331 4525  
Phone: (571) 2253247

e-mail: [oxxe@oxxe1.com](mailto:oxxe@oxxe1.com), [calidad@oxxe1.com](mailto:calidad@oxxe1.com)  
[www.oxxe1.com](http://www.oxxe1.com)