



Aditivo Libre de Humo

Descripción

El aditivo Libre de Humo es fabricado a partir de mezclas de bases minerales parafínicas y aditivos de la última generación con tecnología de punta para atender las necesidades de los equipos que emiten altos contenidos de humo.

Propiedades

- ✳ Ideal para carros de alto kilometraje.
- ✳ Elimina la emanación de humo por el exhosto.
- ✳ Reduce la fricción y detiene el desgaste del motor.
- ✳ Reduce el consume de aceite.
- ✳ Sella los poros entre las piezas.

Aplicaciones

Recomendado para motores de cuatro y dos tiempos cuya operación utiliza como combustible Diesel o Gasolina en automóviles y en equipos pesados.

Características

Densidad a 15°C	0.93
Punto de Inflamación, °C	120
Viscosidad mm ² /s a 100°C	1250

Las cifras representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación.

Presentación

El producto está disponible en:

- ✳ Cajas de 12 unidades de 237 c.c. (8 onzas)
- ✳ Garrafa de 5 galones
- ✳ Tambor de 55 galones

Seguridad e Higiene

Libre de Humo no produce ningún efecto nocivo cuando se utiliza en las aplicaciones mencionadas, sin embargo se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
Calle 80 No. 40-11, Bogotá, D.C., Colombia
Línea Única Nacional 01 900 331 4525
Phone: (571) 2253247
e-mail: oxxe@oxxe1.com, calidad@oxxe1.com
www.oxxe1.com