



# Aceite HD

Aceite para Motores de Gasolina

## Descripción

Los lubricantes HD son aceites recomendados especialmente para motores de gasolina que trabajan en servicios moderado y severo. Contienen aditivos antioxidantes que les imparten resistencia a la degradación térmica, aditivos anticorrosivos que neutralizan los ácidos resultantes de la combustión y aditivos detergentes-dispersantes que evitan en el motor los depósitos dañinos, formados a alta o baja temperatura.

## Propiedades

- ✳ Protección contra el desgaste excesivo.
- ✳ Control de los depósitos a bajas y altas temperaturas.
- ✳ Reducción de costos de lubricación y mantenimiento.
- ✳ Previene la corrosión y la herrumbre.

## Aplicaciones

Los aceites para motores HD satisfacen los requerimientos de lubricación de los motores de combustión interna de gasolina. Protegen adecuadamente los motores de automóviles, buses, camiones y algunos equipos agrícolas.

Los aceites HD cumplen con las siguientes especificaciones:

- ✳ Sistema API: SF / CC.
- ✳ Militares: MIL-L-2104B y MIL-L- 46152A.

## Características

EQOOL HD	40	50
Gravedad API	26	26
Punto de fluidez, °C	-12	-9
Punto de Inflamación, °C	227	240

EQOOL HD	40	50
Viscosidad a 40°C, cSt	160	260
Viscosidad a 100°C, cSt	14.4	19.3
Índice de Viscosidad	90	90
Color ASTM	5.0	5.5
TBN	6.1	6.1
Cenizas Sulfatadas, % en peso	0.60	0.60

Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia, no como límites exactos de una especificación.

## Salud y Seguridad

Basados en la información toxicológica disponible, se ha establecido que estos productos no causan efectos adversos significativos en la salud, cuando son manejados y usados apropiadamente. No es necesario tomar precauciones especiales, adicionales a las buenas prácticas de higiene personal, las cuales incluyen evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.

## Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- ✳ Caja de 12 unidades por cuarto de galón.
- ✳ Caja de 6 unidades por galón.
- ✳ Garrafa de 5 galones.
- ✳ Tambores de 55 galones.
- ✳ Contenedores de 275 galones



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.  
Calle 80 No. 40-11, Bogotá, D.C., Colombia  
Línea Única Nacional 01 900 331 4525  
Phone: (571) 2253247

e-mail: [oxxe@oxxe1.com](mailto:oxxe@oxxe1.com), [calidad@oxxe1.com](mailto:calidad@oxxe1.com)  
[www.oxxe1.com](http://www.oxxe1.com)