



Super 20W-50

Aceite Multigrado para Motor

Descripción

Super 20W-50 API SF/CC es un lubricante multigrado de la más avanzada tecnología en el campo de los aceites de motor derivados del petróleo, como resultado de años de investigación y miles de kilómetros de pruebas en todos los tipos de motores.

Super 20W-50 API SF/CC es un aceite multifuncional, es decir, capaz de garantizar la más adecuada lubricación en cualquier clima y tipo de motor, independientemente del tipo de combustible utilizado: gasolina, diesel en servicio mediano, gasoil, etc. Además, sobrepasa la moderna y exigente especificación API SF, creada por los fabricantes de motores a gasolina y aprobada por API (Instituto Americano de Petróleo), SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) y ASTM (Sociedad Americana de Ensayos de Materiales).

Super 20W-50 API SF/CC es sin duda un nuevo concepto en aceites multigrados para motores de vehículos de pasajeros, probado exhaustivamente, tanto en carreteras como en el tráfico urbano. Las altas velocidades, propias de la conducción en carreteras, no constituyen ningún problema para el Super 20W-50 API SF/CC y permite demostrar que sus excelentes características lubricante mantiene una presión adecuada, garantizando en esta forma una lubricación eficiente al motor.

Super 20W-50 ha demostrado una excepcional capacidad dispersante, manteniendo los motores completamente limpios.

Propiedades

Super 20W-50 API SF/CC está formulado con aditivos especialmente seleccionados y balanceados, demostrando ampliamente su capacidad para soportar las condiciones más severas de operación durante largos períodos, dando un amplio margen de protección al motor. Esto le permite ofrecer:

- ★ Rendimiento excepcionalmente alto.
- ★ Excelente protección a la máquina durante su uso.
- ★ Excelente viscosidad en todos los climas.
- ★ Encendido instantáneo en climas fríos.
- ★ Máxima protección en climas cálidos.
- ★ Desempeño superior en las condiciones más severas de operación.

- ★ Máxima limpieza interna del motor.

Aplicaciones

Super 20W-50 API SF/CC es de los lubricantes de motor con características especiales para cubrir los más exigentes requerimientos de cualquier fabricante de vehículos, siendo recomendado para el servicio API SF.

Características

Grado SAE	20W-50
Gravedad API	30.0
Punto de Inflamación, mín, °C	220
Punto de Fluidez, máx, °C	-26
Viscosidad a 40°C, cSt	162
Viscosidad a 100°C, cSt	18
Índice de Viscosidad, mín	120
Cenizas Sulfatadas, máx, %Peso	1.0
TBN	6.1

Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia, no como límites exactos de una especificación.

Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- ★ Caja de 12 unidades por cuarto de galón.
- ★ Caja de 6 unidades por galón.
- ★ Garrafa de 5 galones.
- ★ Tambores de 55 galones.
- ★ Contenedores de 275 galones



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
Calle 80 No. 40-11, Bogotá, D.C., Colombia
Línea Única Nacional 01 900 331 4525
Phone: (571) 2253247
e-mail: oxxe@oxxe1.com, calidad@oxxe1.com
www.oxxe1.com