



# HIDROMATIC ATF

## Fluido para Transmisiones Automáticas

### Descripción

Hidromatic ATF es formulado con bases lubricantes de alta calidad, combinado con aditivos antioxidantes, antidesgaste, antiherrumbre y otros aditivos especiales que le dan al producto las características de fricción requeridas en la operación de transmisiones automáticas.

### Beneficios

La utilización del Hidromatic ATF proporciona los siguientes beneficios y ventajas:

- ✧ Características de fricción adecuadas para un suave cambio de velocidades.
- ✧ Protección contra los depósitos que se forman a temperaturas altas.
- ✧ Excelentes características antidesgaste.
- ✧ Excelente comportamiento a temperaturas bajas.
- ✧ El producto cumple las especificaciones requeridas por los fabricantes de transmisiones automáticas.

### Aplicaciones

Hidromatic ATF es recomendado para transmisiones automáticas, tanto de automóviles como en equipos pesados y agrícolas donde se efectúa una variedad de funciones tales como fluido para dirección hidráulica.

### Características

Gravedad específica	0.8698
Punto de Fluidez, °C	-42
Punto de Inflamación, °C	206
Viscosidad a 40°C, cSt	39
Viscosidad a 100°C, cSt	6.7/7.4
Índice de Viscosidad	156

Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación

### Propiedades

- ✧ Alto índice de viscosidad, el cual se mantiene durante períodos.
- ✧ Buena fluidez a bajas temperaturas.
- ✧ Buena estabilidad térmica evitando la formación de lacas y depósitos duros.
- ✧ Propiedades de fricción adecuadas para el tipo de aplicación.
- ✧ Buenas propiedades antidesgaste.
- ✧ Excelente resistencia a la formación de espuma.

### Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- ✧ Caja de 6 unidades por galón.
- ✧ Caja de 12 unidades por cuartos.
- ✧ Garrafa de 5 galones.
- ✧ Tambores de 55 galones.
- ✧ Contenedor de 275 galones.

### Salud y Seguridad

Basados en la información toxicológica disponible, se ha establecido que este producto no causa efectos adversos significativos en la salud, cuando es manejado y usado adecuadamente. No se requiere tomar precauciones especiales, adicionales a las buenas prácticas de higiene personal, las cuales incluyen evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.  
Calle 80 No. 40-11, Bogotá, D.C., Colombia  
Línea Única Nacional 01 900 331 4525  
Phone: (571) 2253247

e-mail: [oxxe@oxxe1.com](mailto:oxxe@oxxe1.com), [calidad@oxxe1.com](mailto:calidad@oxxe1.com)

[www.oxxe1.com](http://www.oxxe1.com)