

Descripción

AEROXXE es el más avanzado desarrollo para la lubricación de rodamientos por grasa. Sus componentes la hacen altamente estable y capaz de soportar altas cargas, temperaturas elevadas, velocidad e impacto.

Propiedades y Beneficios

Contiene Antifricción el cual:

- ✱ Mejora las propiedades deslizantes en piezas de maquinaria.
- ✱ Permite una lubricación de larga duración.
- ✱ Le proporciona una fuerte afinidad con los metales y una buena adherencia.
- ✱ Asegura lubricación en ambientes agresivos.
- ✱ Minimiza la fricción con máxima carga hasta el límite de fluencia de los metales.
- ✱ Posee además aditivos que le imparten mayor resistencia a la oxidación y al desgaste.
- ✱ Resistente al agua.
- ✱ Reduce el consumo de grasa por la optimización de la aplicación.
- ✱ Genera menores costos de producto por ser multipropósito y se puede estandarizar para muchas aplicaciones.
- ✱ Aumenta la vida útil de rodamientos y cojinetes.
- ✱ Mejora la disposición de los equipos por disminución de las paradas intempestivas.
- ✱ Disminuye el excesivo reengrase lo que hace que desaparezca el recalentamiento.

Aplicación

Recomendada para todo tipo de equipos automotores e industriales que trabajan a alta velocidad y soportando grandes cargas e impactos.

Por sus especiales características y amplio rango de temperaturas de operación AEROXXE es utilizable como grasa multiuso en todo tipo de

cojinetes y rodamientos en equipos móviles e industriales.

Se recomienda en:

- ✱ Cojinetes que giran a velocidades elevadas y generan altas temperaturas.
- ✱ Cojinetes de rodillo que trabajen a altas temperaturas.
- ✱ Cojinetes de rodillo que trabajen a bajas temperaturas.
- ✱ Actuadores de tornillo sinfín.

Características

Grado NLGI	2
Penetración a 25°C trabajando 1/10 mm	270
Punto de goteo °C	260
Viscosidad (cSt) a 100°C	31.5
Rango de Operación °C	-40 / 180

Las cifras representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación.

Presentación

El producto está disponible en:

- ✱ Presentación de 450 gr.
- ✱ Balde de 16 kg.
- ✱ Tambor de 180 kg.

Seguridad e Higiene

AEROXXE no produce ningún efecto nocivo cuando se utiliza en las aplicaciones mencionadas, sin embargo se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
Calle 80 No. 40-11, Bogotá, D.C., Colombia
Línea Única Nacional 01 900 331 4525
Phone: (571) 2253247

e-mail: oxxe@oxxe1.com, calidad@oxxe1.com
www.oxxe1.com